AEG DGB2531M 3000 Extractor Afzuigunit 52 cm Roestvrij staal

DGB2531M



Ervaar frissere, schonere lucht in de keuken. Elke dag
De 3000 ExtractionTech Standaard afzuigkap is voorzien van een betrouwbare motor voor effectieve afzuiging van geuren tijdens het koken. De lucht in je keuken blijft fris en schoon, voor een betere kookervaring, elke dag opnieuw.

Hidden Easy inbouwgroep, 56 cm, ledlamp, rvs

Voordelen en specificaties



Houd de keuken fris met de ExtractionTech Standaard afzuigkap.
ExtractionTech Standaard afzuigkap is voorzien van een betrouwbare motor voor effectieve afzuiging van geuren tijdens het koken. Je keukenomgeving blijft fris en schoon, voor een betere kookervaring, elke dag opnieuw.



Breng de details in de spotlight
Volledig zicht tijdens het koken. De led-verlichting verlicht het gehele kookoppervlak, waardoor je elk detail van je maaltijdbereiding gemakkelijk kunt zien.



Het betrouwbare vetfilter is eenvoudig te reinigen en houdt de lucht in de keuken fris
Het handige, betrouwbare vetfilter zorgt ervoor dat je keuken fris blijft en de afzuigkap optimaal presteert. Was met de hand of in de vaatwasser.

- Afzuigunit, 52 cm
- Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Schuifregelaar, snelheden: 3
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 440/195 m³/h
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 255/105 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 67/51 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 70/53 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Vetfilter: 1 stuks - meerlagig aluminium
- Verlichting: 2 led spots
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

AEG DGB2531M 3000 Extractor Afzuigunit 52 cm Roestvrij staal

DGB2531M

Technische specificaties

Kleur	Roestvrij staal
Aantal snelheden	3
Type bediening	mechanische schuifregelaar
Soort lampen	led spots
Energie-efficiëntieklasse	D
Afzuigkracht (min./max./int.) m³/h	195/440/-
Geluidsniveau (min./max./int.) dB(A)	51/67/-
Vetfilteringsefficiëntieklasse	E
Minimale afstand tot elektrisch kookveld (cm)	50
Minimale afstand tot gaskookveld (cm)	65
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	84.4
Afmeting, breedte x diepte (in mm)	52
Geschikt voor recirculatie	ja
Geschikt voor luchtafvoer naar buiten	Ja
Led-kelvinwaarde (K)	3000
Aantal lampen	2
Connection to hob (H2H)	No
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E
Verlichtingsefficiëntieklasse	A

Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	105
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	255
Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A)	53
Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A)	70
Productnummer	942 022 066
EAN Code	7332543611683
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	6.2
Brutogewicht, met verpakking (kg)	7.4
Buitenmaten hxbxd (mm)	245x520x285
Installatie	Afzuigunit
Vetfilters	1
Type vetfilter	meerlagig aluminium
Lengte aansluitsnoer (m)	1.2
Afvoerdiameter (in mm)	150
Ampère	Nee
Koolstoffilter	optioneel accessoire
Type koolstoffilter OdourClean Standard	ECFB02ST
Type koolstoffilter OdourClean Plus	ECFBPL01
Type koolstoffilter OdourClean Pro - optioneel	n.v.t.

PSGBCH180DE00010

