Electrolux LFC319X 300 LEDLights Schouwafzuigkap 90 cm Roestvrij staal

LFC319X



300 / 90cm / LED-verlichting / Rvs

Voordelen en specificaties



Verlicht je kookervaring met Pure Illumination
Onze Pure Illumination biedt krachtige en duurzame verlichting voor volledig zicht tijdens het koken. De led-verlichting verlicht het volledige kookoppervlak, zodat je elk detail van de bereiding goed kunt zien.



Vetfilter met betrouwbare prestaties
Kies voor betrouwbare vetfiltratie. Het filter is ontworpen voor gebruiksgemak en kan gemakkelijk met de hand of in de vaatwasser worden gereinigd, zodat je keuken fris blijft en je afzuigkap optimaal presteert.

- Schouwafzuigkap, 90 cm
- Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Druktoetsen, snelheden: 3
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 420/235 m³/h
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 245/175 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 66/53 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 73/60 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- Verlichting: 2 led verlichting
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Electrolux LFC319X 300 LEDLights Schouwafzuigkap 90 cm Roestvrij staal

LFC319X

Technische specificaties

Kleur	Roestvrij staal
Aantal snelheden	3
Type bediening	Mechanical push buttons
Soort lampen	led verlichting
Energie-efficiëntieklasse	D
Afzuigkracht (min./max./int.) m³/h	235/420/-
Geluidsniveau (min./max./int.) dB(A)	53/66/-
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D
Minimale afstand tot elektrisch kookveld (cm)	50
Minimale afstand tot gaskookveld (cm)	65
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	72.8
Afmeting, breedte x diepte (in mm)	90
Geschikt voor recirculatie	ja
Geschikt voor luchtafvoer naar buiten	Ja
Led-kelvinwaarde (K)	3000
Aantal lampen	2
Connection to hob (H2H)	No
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E
Verlichtingsefficiëntieklasse	E

Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	175
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	245
Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A)	60
Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A)	73
Productnummer	942 022 008
EAN Code	7332543614615
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	9
Brutogewicht, met verpakking (kg)	11.5
Buitenmaten hxbxd (mm)	1020x898x450
Installatie	Schouwafzuigkap
Vetfilters	3
Type vetfilter	meerlagig aluminium
Lengte aansluitsnoer (m)	1.4
Afvoerdiameter (in mm)	150
Ampère	Nee
Koolstoffilter	optioneel accessoire
Type koolstoffilter OdourClean Standard	ECFB02ST
Type koolstoffilter OdourClean Plus	ECFBPL01
Type koolstoffilter OdourClean Pro - optioneel	n.v.t.

