Electrolux LFU226X 300 LEDLights Onderbouw afzuigkap 60 cm Roestvrij staal

LFU226X



300 / 60 cm / LED-verlichting / Rvs

Voordelen en specificaties



Verlicht je kookervaring met Pure Illumination
Onze Pure Illumination biedt krachtige en duurzame verlichting voor volledig zicht tijdens het koken. De led-verlichting verlicht het volledige kookoppervlak, zodat je elk detail van de bereiding goed kunt zien.



Vetfilter met betrouwbare prestaties
Kies voor betrouwbare vetfiltratie. Het filter is ontworpen voor gebruiksgemak en kan gemakkelijk met de hand of in de vaatwasser worden gereinigd, zodat je keuken fris blijft en je afzuigkap optimaal presteert.

- Onderbouw afzuigkap, 60 cm
- Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Schuifregelaar, snelheden: 3
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 272/115 m³/h
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 71/54 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 71/52 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 69/62 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Vetfilter: 2 stuks - metaal
- Verlichting: 2 led verlichting
- Aansluiting luchtafvoer 125 mm

Electrolux LFU226X 300 LEDLights Onderbouw afzuigkap 60 cm Roestvrij staal

LFU226X

Technische specificaties

Kleur	Roestvrij staal
Aantal snelheden	3
Type bediening	mechanische schuifregelaar
Soort lampen	led verlichting
Energie-efficiëntieklasse	D
Afzuigkracht (min./max./int.) m³/h	115/272/-
Geluidsniveau (min./max./int.) dB(A)	52/71/-
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D
Minimale afstand tot elektrisch kookveld (cm)	50
Minimale afstand tot gaskookveld (cm)	65
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	65.5
Afmeting, breedte x diepte (in mm)	60
Geschikt voor recirculatie	ja
Geschikt voor luchtafvoer naar buiten	Ja
Led-kelvinwaarde (K)	3000
Aantal lampen	2
Connection to hob (H2H)	No
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E
Verlichtingsefficiëntieklasse	D

Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	54
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	71
Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A)	62
Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A)	69
Productnummer	942 150 772
EAN Code	7332543614400
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	5.9
Brutogewicht, met verpakking (kg)	6.5
Buitenmaten hxbxd (mm)	132x599x512.5
Installatie	Onderbouw afzuigkap
Vetfilters	2
Type vetfilter	metaal
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Afvoerdiameter (in mm)	125
Koolstoffilter	optioneel accessoire
Type koolstoffilter OdourClean Standard	MCFE06ST
Type koolstoffilter OdourClean Plus	n.v.t.
Type koolstoffilter OdourClean Pro - optioneel	n.v.t.
Hydrodynamische-efficiëntie-index	8.1

PSGBCH110D000034

