# Electrolux LFP616X 500 ExtractionTech Vlakscherm afzuigkap 60 cm grijs

**LFP616X**



60cm, LED-lamp, rvs, 600 m³/u

## Voordelen en specificaties





**Verlicht je kookervaring met Pure Illumination**
Onze Pure Illumination biedt krachtige en duurzame verlichting voor volledig zicht tijdens het koken. De led-verlichting verlicht het volledige kookoppervlak, zodat je elk detail van de bereiding goed kunt zien.



**Vetfilter met betrouwbare prestaties**
Kies voor betrouwbare vetfiltratie. Het filter is ontworpen voor gebruiksgemak en kan gemakkelijk met de hand of in de vaatwasser worden gereinigd, zodat je keuken fris blijft en je afzuigkap optimaal presteert.

- Vlakscherm afzuigkap, 60 cm
- Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Druktoetsen, snelheden: 3; Micro switch
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 600/220 m³/h
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 550/210 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 68/46 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 74/54 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse:  A
- Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- Verlichting: 1 ledstrip
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

# Electrolux LFP616X 500 ExtractionTech Vlakscherm afzuigkap 60 cm grijs

**LFP616X**

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Aantal snelheden | 3; Micro switch |
| Type bediening | Mechanical push buttons |
| Soort lampen | ledstrip |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Afzuigkracht (min./max./int.) m³/h | 220/600/- |
| Geluidsniveau (min./max./int.) dB(A) | 46/68/- |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse | C |
| Minimale afstand tot elektrisch kookveld (cm) | 45 |
| Minimale afstand tot gaskookveld (cm) | 65 |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) | 48.3 |
| Afmeting, breedte x diepte (in mm) | 60 |
| Geschikt voor recirculatie | ja |
| Geschikt voor luchtafvoer naar buiten | Ja |
| Led-kelvinwaarde (K) | 3000 |
| Aantal lampen | 1 |
| Connection to hob (H2H) | No |
| Hydrodynamische-efficiëntieklasse | A |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |

| | |
|---|---|
| Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h) | 210 |
| Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h) | 550 |
| Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A) | 54 |
| Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A) | 74 |
| Productnummer | 942 022 619 |
| EAN Code | 7332543810222 |
| Netto gewicht apparaat met accessoires (kg) | 11.4 |
| Brutogewicht, met verpakking (kg) | 13.3 |
| Buitenmaten hxbxd (mm) | 395x598x300 |
| Installatie | Vlakscherm afzuigkap |
| Vetfilters | 2 |
| Type vetfilter | meerlagig aluminium |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1.4 |
| Afvoerdiameter (in mm) | 150 |
| Ampère | Nee |
| Koolstoffilter | optioneel accessoire |
| Type koolstoffilter OdourClean Standard | MCFB82ST |
| Type koolstoffilter OdourClean Plus | MCFB83PL |
| Type koolstoffilter OdourClean Pro - optioneel | MCFB75PR |

