AEG NG72IC20SK 7000 Inbouwvaatwasser

NG72IC20SK



Efficiënt, grondig reinigen. Ruime, flexibele korven
De 7000-serie levert waterzuinige en effectieve reinigingsprestaties. Een nieuw watersysteem verbruikt met het ECO-programma slechts 8,4 liter water. De ruime, flexibele korven met opklapbare delen maken in- en uitladen eenvoudig.

Voordelen en specificaties



AquaSave: zuinig met water. Sterk in resultaten.
Ons vernieuwde waterbeheersysteem activeert elke sproeiarm afzonderlijk en stuurt het water alleen naar waar het nodig is. Hierdoor wordt het waterverbruik met het ECO-programma teruggebracht tot slechts 8,4 liter, zonder concessies te doen aan het reinigingsresultaat.



EasyFlex-korven: ruim, flexibel en makkelijk in te ruimen
Vernieuwde, soepel glijdende EasyFlex-korven met antislip, rubberen spikes voorkomen het tegen elkaar stoten van glaswerk en delicate items. Twee rijen kunnen worden ingeklapt om ruimte te maken voor groot of onregelmatig gevormd servies. De besteklade biedt zelfs ruimte aan een



Beheer tijd en energieverbruik. Op het display of in de app
Het SmartSelect Connect-display en de app tonen de duur en het energieverbruik van elk programma. Snel schoon in 60 minuten of energie besparen met de ECO-stand – altijd een brandschoon resultaat. In de app vind je tips over inruimen, programma's en onderhoud.



Eindigt de droogcyclus met frisse lucht
AirDry voltooit het droogproces met een natuurlijke luchtcirculatie. De deur opent automatisch tegen het einde van de cyclus, waardoor lucht op kamertemperatuur de vaatwasser binnenkomt. Tot wel 3x beter droogresultaat vergeleken met een gesloten deursysteem.



ExtraSilent: nog minder geluid, voor extra rustmomenten
Wil je een extra stille keuken terwijl de vaatwasser draait? Activeer dan ExtraSilent op het bedieningspaneel of in de app. Dit verlaagt het toch al lage geluidsniveau van het 90- of 120-minutenprogramma met nog eens 2 dB(A).

- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- Water- en energieverbruik: 8.4 l, 0.746 kWh voor Eco cyclus
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Touch-control bediening
- 8 Programma's, 4 temperaturen
- Afwasprogramma's: 120 Minutes, 60 minuten, 90 minuten, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 minuten, Spoelen
- Connectivity: bedien je vaatwasser via je smartphone of tablet
- Extra programma's via de app: ExtraDry, ExtraHygiene, ExtraSilent, HalfLoad, SprayZone
- Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Besteklade
- Startuitstel tot 24 uur
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met 2 opklapbare houders voor glazen vooraan, 2 Soft Spikes, opklapbare kopjeshouders, kunststof handgreep

AEG NG72IC20SK 7000 Inbouwvaatwasser

NG72IC20SK

Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	815x596x550
Aansluitwaarde (W)	1550-2200
Lengte waterslang (cm)	180
Lengte afvoerslang (cm)	180
Ampère	10
Netspanning (V)	200-240
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	670 - 815
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	4 - 12
Scharniersysteem	Standaard schuifscharnieren (4-12 kg) of deur-op-deur (5-8 kg)
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	37
Brutogewicht, met verpakking (kg)	39
Geluidsniveau ((dB)A)	44
Akoestische geluidsemissieklasse	B
Energie-efficiëntieklasse	C
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh)	0.746
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh)	75
Energieverbruik in 'uit'-stand (W)	0.50
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W)	0.5
Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	8.4
Aantal couverts (EU 2017/1369)	14
Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	3:30
Connectivity	Ja
Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	290
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550
Constructietype	inbouw
Installatie	volledig geïntegreerd
Bedieningspaneel	SmartSelect Connected Display en App
Bovenste sproeiniveau	3e sproeiarm
Onderste sproeiarm	Standaard
Plaatsing bestek	Besteklade
Flexibele korven	EasyFlex korf
Vloerprojectie	LightOnFloor
Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	260
Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	180



