

AFM090100



Optionele accessoires

AA000800:
Recirculatiemodule voor AB060/AF090/AFM0

AA000820:
Recirculatiemodule regeneerbaar voor AB0

Platte schermkap
90 cm, grijs glas, Antraciet
AFM090100

– Geperforeerde roestvaststalen vetfilters met hoge vetabsorptie
– De automatische modus zuivert de lucht op intelligente wijze en zorgt voor een evenwicht tussen stille efficiëntie en krachtige afzuiging
– Moeiteloze bediening via een intuïtieve, minimalistische gebruikersinterface
– Een naadloos geïntegreerd ontwerp met uitmuntende materialen, dat een verfijnde leefruimte creëert
– Krachtige afzuiging zorgt voor een schone lucht en brengt frisheid in de keuken

Highlights
Naadloze integratie in een bovenkast.
Massief aluminium frame in combinatie met getint glas.
Automatische afzuiging voor optimale prestaties en een laag geluidsniveau.
Een vereenvoudigde gebruikersinterface met haptische bediening.
Vlak gemonteerde ledstrip met instelbare helderheid en kleurtemperatuur.
Massief roestvrijstalen vetfilters (7 lagen) met een roestvrijstalen behuizing met reliëf, vaatwasmachinebestendig.

Prestaties en verbruik:
Prestaties en geluidsniveau, niveau 3/Intensief:Luchtopbrengst volgens EN 61591.Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.
Lucht afvoer:
640 / 900m³/h.
65 / 74 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie:
565 / 710m³/h.
75 / 79 dB (A) re 1 pW.


Uitrusting:
Nauwkeurige knoppen voor aan/uit, vermogensstanden en verlichting.
De sensorgestuurde automatische modus kan via Gaggenau Home Connect worden geactiveerd.
De ventilator en de verlichting worden automatisch in- en uitgeschakeld wanneer het paneel wordt uitgeklapt of ingeklapt.
Verlichting apart in te schakelen
Lichtsterkte 1560 lx traploos dimbaar.
Neutraal witte ledstrip (kleur temperatuur).
Lichtkleur instelbaar in verschillende wittinten (2700 - 5000 Kelvin) kan aangepast worden via Home Connect.
Lichtopbrengst 6,5 W
Ventilatortechnologie met borstelloze BLDC motor.
2 roestvrijstalen vetfilters.
Verzadigingsindicatie voor vet- en geurfilter via Gaggenau Home Connect.
Intervalventilatie via Gaggenau Home Connect.
Gemakkelijk montagesysteem voor eenvoudige installatie.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)
Bediening van de afzuigkap via bijpassende kookplaat
Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat
Remote diagnostics

Verbruiksgegevens
Energieklasse A+ op een schaal van A+++ tot D.
Gemiddeld energieverbruik 41.8 kWh per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: A.
Energieklasse vetfilter: B.
Geluidsniveau min. 45 dB / max. 65 dB op normaalstand.

Installatievoorschriften:
De maximale equivalente kanaallengte voor goede prestaties is 50 m.
Raadpleeg de “Algemene ontwerprichtlijnen” voor de berekening van de equivalente kanaallengte.
Vario kookplaten met stevige geurontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de afzuigkap geplaatst te worden. Recirculatie is niet aanbevolen.
Inbouw in een speciale bovenkast: Minimale kastbreedte 90 cm.Dikte van de bovenkast 19 mm.Minimale inbouwdiepte 330 mm.
Bevestigingsbeugels meegeleverd voor montage in een kast.
Voor luchtrecirculatie is een luchtrecirculatiemodule nodig.
Eenvoudige planning en installatie van de luchtcirculatiemodule in de afzuigkap.
Gemakkelijke toegang tot het geurfilter van onderaf.
Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar
Bij de luchtafvoer moet een terugslagklepklep met een maximale openingsdruk van 65 Pa worden geïnstalleerd.
Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.

Technische data:
Aansluitwaarde: 250 W.
Aansluitkabel 1.8 m, plugbaar.




A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B: Aansluitsnoer 1,75 m, insteekbaar, afhankelijk van het land

C: Afhankelijk van de ventilatiemodus (afzuiging of recirculatie)


D: Afneembaar frontpaneel
E: Montagebeugels

Afmeting in mm



Afmeting in mm


Aanzicht van boven



A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm


Aanzicht van boven
Voor AA 000 800 / 820



A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm

Hoogtelimieten door ventilatiemodus



A: Afvoermodus
B : Recirculatiemodus
C: Telescopische variant

Afmeting in mm