

Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064A52



A



DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set
HEZG9AS00S	Adapter
DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4685	Greeplijst 60 cm RVS
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DSZ4545	Recirculatieset
DSZ4551	Koolfilter (vervanging)

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Greeplijsten:** kies de juiste kleur uit verschillende Bosch greeplijsten.
- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Uitvoering:Uittrekbaar
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :430 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 7.9 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen:3-standen + intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 268 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 353 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:263 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand:400 m³/h
 Maximale luchtstroom:268 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 62 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code:4242005231911
 Aansluitvermogen: 74 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Inbouw
 Vertraging uitschakeling: 10 min



Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFL064A52

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

Algemeen:

- 60 cm
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand) met LED-indicatie
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
 - Max. normaalstand 268 m³/h
 - Intensiefstand 400 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie

Design

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Terugslagklep

Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 294 lux
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 21 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische specificaties:

- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen (hxbxd):
 - 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
 - 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 74 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic
DFL064A52



