



Inductiekookplaat

KI159ZT (59 cm)

Powermanagement

Keuze om aan te sluiten op 2 of 1-fase.

Virtual Pan Support Design

Helpt bij het positioneren van de pan om optimaal gebruik van het vermogen van de kookplaat te maken.

Centrale slider

Alle kookzones zijn met een handige slider te bedienen voor extra gebruiksgemak.

Specificaties

- 4 kookzones
- centrale aan/uit bediening
- keuze om aan te sluiten op 2 of 1-fase*
- voorzien van een 5-aderige kabel waaraan de Perilex stekker gemaakt kan worden (1500 mm)

Gebruikersgemak

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- bediening met centrale slider
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, panherkenning
- 4 timers kunnen gebruikt worden als wekker

Technische specificaties

- inbouwmaten (hxbxd) 58 x 560 x 490 mm
- buitenmaten (bxd) 590 x 520 mm
- advies aansluitwaarde 7400 W
- zone linksvoor \varnothing 16,0 cm - 50 - 1500 W
- zone linksachter \varnothing 21,0 cm - 50 - 2600 W
- zone rechtsvoor \varnothing 18,0 cm - 50 - 2000 W
- zone rechtsachter \varnothing 18,0 cm - 50 - 2000 W

** Bij 1-fase aansluiting behoeft geen aanpassing in de meterkast verricht te worden. In dit geval wordt het vermogen op de kookzones begrensd en kunnen 4 zones tegelijkertijd op maximale standen gezet worden variërend tussen de 5 en 7. Indien een hogere stand op een kookzone gewenst is, dient eerst een andere zone in vermogen verlaagd of uitgezet te worden (zie ook de gebruikshandleiding)*

Optionele accessoires

- HPK401 Pan met glazen deksel
- HPS103B 3-delige pannenset
- HPS204B 4-delige pannenset
- HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels

KI159ZT

ETNA®

sinds 1856.