



### Snel, krachtig en nauwkeurig. Voor efficiënt koken

De 5000 Fast & Powerful-inductiekookplaat met Powerboost warmt twee keer zo snel op als een vitrokeramische kookplaat. Efficiënt opwarmen met direct reagerende temperatuur voor moeiteloos en nauwkeurig koken.

5000 / 80 cm / 4 zones / H<sup>2</sup>H / Afgeronde rand - standaard inbouw

### Voordelen en specificaties

#### Warm nog sneller en efficiënter op

Fast & Powerful-inductiekookplaat zorgt voor efficiënte warmte. De aanpassing van de temperatuur gebeurt snel en nauwkeurig, zodat je gemakkelijker en accurater kunt koken.



#### Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschrœien. En stillere afzuiging bij het sudderen.




#### Minder stappen en meer controle met Direct Touch Controls

De Direct Touch Controls-gebruikersinterface gebruikt intuïtieve cijfers 1-14 zodat je de juiste temperatuur direct kunt instellen zonder door de plus- en mintoetsen te hoeven tikken.



#### Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



#### Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

- Inductiekookplaat
- Geschikt voor standaard inbouw of vlak geïntegreerd
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- DirectControl bediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
- Vergrendelingstoets
- Kleur: Zwart

#### Technische specificaties

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Kookveld                                     | inductie       |
| Buitenmaten bxd (mm)                         | 770x510        |
| Inbouwmaten hxbxd (mm)                       | 44x750x490     |
| Kleur                                        | Zwart          |
| Kader                                        | Zonder kader   |
| Installatie mogelijk boven vaatwasser        | Nee            |
| Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast | Nee            |
| Lengte aansluitsnoer (m)                     | 1.5            |
| Aansluitwaarde (W)                           | 7200           |
| Netspanning (V)                              | 220-240/400V2N |
| Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)  | 11.6           |
| Brutogewicht, met verpakking (kg)            | 12.7           |
| Productnummer                                | 949 598 603    |
| Connectivity                                 | Nee            |

