

**Compacte en duidelijke bedieningstoetsen voor meer kookruimte**

Deze aanraakbediening met geluidsfeedback is zo compact mogelijk zonder de leesbaarheid te beïnvloeden, waardoor u meer ruimte hebt om creatief te koken.

300 / 80 cm / 4 zones / 2 uitbreidzones / Tiptoetsbediening (+/-) / Timer / Rvs rand

**Voordelen en specificaties****De perfecte plaats voor uw ovale vispan**

Maak uw ambities met zeevruchten waar. Deze ovale FishZone is perfect voor het creëren van een zachte, gelijkmatige warmte onder uw vispan.



- Met kader in roestvrij staal
- TouchControl bediening
- Linksvoor: 750/2200W/120/210mm
- Linksachter: 1200W/145mm
- Rechtsvoor: 1200W/145mm
- Rechtsachter: 1500/2400W/170x265mm
- Aankookautomaat
- Restwarmte-indicatie
- Kinderbeveiliging
- Timer-functie
- Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
- Vergrendelingstoets
- Akoestisch signaal
- Kleur: Zwart
- Keramische kookplaat

**Gemakkelijk te gebruiken bedieningspaneel**

De bediening van deze kookplaat is overzichtelijk en gemakkelijk bereikbaar op de kookplaat.

**Onderbreek het koken - en start opnieuw - met één druk op de knop**

Soms moet u tijdens het koken even weg. Met de Stop&Go-functie kunt u het kookproces snel onderbreken - en opnieuw starten met dezelfde instellingen.

**Intuïtieve controle over het einde van het kookproces**

Voor intuïtieve controle, gebruik de timer. Hij schakelt de kookplaat automatisch uit wanneer de bereidingstijd verstreken is, en laat u dit weten d.m.v. een geluidssignaal.

**Steeds weten welke zone nog warm is**

Met deze kookplaat weet u steeds welke zones nog warm zijn, dankzij de restwarmte-indicatielampjes, die slim onthullen waar de warmte zich bevindt.

**Technische specificaties**

Kookveld	keramisch
Buitenmaten bxd (mm)	766x506
Inbouwmaten hxbxd (mm)	38x750x490
Kleur	Zwart
Kader	Promise standard
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7000
Netspanning (V)	220-240V/400V2N
Productnummer	949 599 348

