




Veelzijdigheid voor elk doel

Met de 6000 Flex Bridge inductiekookplaat kun je jouw eigen kookzone instellen, door tot 4 segmenten te combineren en te bedienen. Hij is ideaal voor grote of lange pannen, of om veel gerechten tegelijkertijd te bereiden die extra ruimte nodig hebben.

6000 / Flex Bridge / 90 cm / 5 zones / 24 cm zone / H²H / Afgeronde rand - standaard en vlakbouw mogelijk

Voordelen en specificaties



Veelzijdig koken met Flex Bridge

Met de Flex Bridge-functie kun je jouw kookgedeelte op maat maken, door het combineren en bedienen van maximaal 4 segmenten op verschillende manieren. Het is ideaal voor grote of langwerpige pannen, of wanneer je veel verschillende gerechten tegelijkertijd moet bereiden.



Soepelere en snellere warmtewisselingen met PowerSlide®

Van koken of sudderen tot warm houden: als je herhaaldelijk snelle warmtewisselingen nodig hebt om een gerecht te maken, gebruik je PowerSlide®. Schuif je pan van meer warmte naar minder warmte zonder te stoppen om de temperaturen bij te stellen terwijl je kookt.



Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.

Iedere kookzone. Individueel getimed

Als de kookzone in gebruik is, kun je via het aanraakscherm snel en handig de bijbehorende timer instellen. Je hoeft niet door menu's of andere zones te navigeren. En omdat ieder gerecht nauwkeurig kan worden getimed, heb je volledige controle over het kookproces.

Snellere opwarming voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer de wachten totdat het water kookt. De PowerBoost-functie geeft je een onmiddellijke hittestoot, waardoor het water in minder dan 90 seconden kookt. Het is perfect voor taken als het snel koken van een grote pan water.

- Inductiekookplaat
- Vlakbouw installatie
- MaxiSense® - Kookzones op maat van elke pan
- TouchControl bediening
- Direct Touch schuifbediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/220mm
- Linksachter: 2300/3200W/220mm
- Middenachter: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Flex bridge-functie: stel de ideale kookzone samen door het combineren van verschillende segmenten
- PowerSlide®-functie: verschuif uw pannen over vooraf ingestelde temperatuurzones - bakken, koken en warmhouden
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	900x510
Inbouwmaten hxbxd (mm)	0x880x490
Kader	Zonder kader
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	17.06
Brutogewicht, met verpakking (kg)	19.6
Productnummer	949 598 103
Kleur	Zwart

