



#### Combineer twee zones om meer te koken

De inductiekookplaat met brugfunctie kan het gemakkelijk aan als je met grotere pannen kookt. De brugtoets koppelt twee kookzones aan elkaar, zodat ook grote of langwerpige pannen passen. De gekoppelde zones delen dezelfde temperatuur en tijdsinstelling.

6000 / Bridge / 80 cm / Inductie / Matt / 4 zones / 24 cm zone / H²H / Afgeronde rand - Afgeronde rand - standaard inbouw en vlakbouw mogelijk

#### Voordelen en specificaties

##### Flexibel koken met de brugfunctie

Met de brugfunctie kun je twee aparte kookzones met elkaar verbinden en zo één grote kookzone creëren. Zo wordt de warmte gelijkmatig over het hele oppervlak verdeeld. Handig voor grote pannen of een planchagrill.



##### Een matte kookplaat die mooi blijft

De subtiële matzwarte afwerking van de SaphirMatt® SE-kookplaat is bestand tegen dagelijks gebruik en biedt tot 3x meer krasbestendigheid dan een standaard kookplaatoppervlak. Dankzij de verfijnde, ingetogen elegantie past hij perfect in moderne keukenontwerpen.\*



\*Gebaseerd op slijtagetests uitgevoerd door een extern Zwitsers laboratorium volgens de internationale norm IEC 60068-2-70. De zichtbaarheid van krassen is intern beoordeeld in vergelijking met onze standaard inductiekookplaten zonder speciale behandeling of coating.

##### Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.



##### Minder stappen en meer controle met Direct Touch Control

De Direct Touch Control-gebruikersinterface gebruikt intuïtieve cijfers 1-14 zodat je de juiste temperatuur direct kunt instellen zonder door de plus- en mintoetsen te hoeven tikken.

##### Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



- Inductiekookplaat
- SaphirMatt® SE: krasbestendiger dan onze standaard inductiekookplaten
- Geschikt voor standaard inbouw of vlak geïntegreerd
- MaxiSense® - Kookzones op maat van elke pan
- DirectControl bediening
- Direct Touch schuifbediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Middenvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 2300/3600W/240mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts

#### Technische specificaties

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Kookveld                                     | inductie                 |
| Buitenmaten bxd (mm)                         | 770x510                  |
| Inbouwmaten hxbxd (mm)                       | 44x750x490               |
| Kader                                        | Zonder kader             |
| Installatie mogelijk boven vaatwasser        | Nee                      |
| Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast | Nee                      |
| Lengte aansluitsnoer (m)                     | 1.5                      |
| Aansluitwaarde (W)                           | 7200                     |
| Netspanning (V)                              | 220-240/400V2N           |
| Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)  | 11.4                     |
| Brutogewicht, met verpakking (kg)            | 12.4                     |
| Productnummer                                | 949 598 639              |
| Kleur                                        | Matzwart, SaphirMatt® SE |

