




Snel, krachtig en nauwkeurig. Voor efficiënt koken

De 5000 Fast & Powerful-inductiekookplaat met Powerboost warmt twee keer zo snel op als een vitrokeramische kookplaat. Efficiënt opwarmen met direct reagerende temperatuur voor moeiteloos en nauwkeurig koken.

5000 / 80 cm / 4 zones / Inductie / Matt / H²H / Afgeronde rand - standaard inbouw

Voordelen en specificaties

Warm nog sneller en efficiënter op

Fast & Powerful-inductiekookplaat zorgt voor efficiënte warmte. De aanpassing van de temperatuur gebeurt snel en nauwkeurig, zodat je gemakkelijker en accurater kunt koken.



Matte afwerking, met blijvende elegantie

De subtiel matzwarte afwerking van de SaphirMatt® SE kookplaat is bestand tegen dagelijks gebruik en is krasbestendiger dan onze standaard inductiekookplaten. Dankzij de verfijnde, ingetogen elegantie past hij perfect in moderne keukenontwerpen.



Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.



Minder stappen en meer controle met Direct Touch Controls

De Direct Touch Controls-gebruikersinterface gebruikt intuïtieve cijfers 1-14 zodat je de juiste temperatuur direct kunt instellen zonder door de plus- en mintoetsen te hoeven tikken.



Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



- Inductiekookplaat
- SaphirMatt® SE: krasbestendiger dan onze standaard inductiekookplaten
- Geschikt voor standaard inbouw of vlak geïntegreerd
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- DirectControl bediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
- Vergrendelingstoets
- Kleur: Mat zwart

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	770x510
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x750x490
Kleur	Mat zwart
Kader	Zonder kader
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7200
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	11.76
Brutogewicht, met verpakking (kg)	12.88
Productnummer	949 598 620
Connectivity	Nee

